



光星機械股份有限公司／尚億新型鍋爐（江陰）有限公司

台灣總公司：台南市永康區中正南路306巷10號

TEL：06-2534611~3

FAX：06-2536807

江蘇分公司：江蘇省江陰市華市鎮環西路20號

TEL：0510-86376191~2

FAX：051086376193

深圳聯絡處：深圳市龍岡區同富路雙龍安置區22號2F

TEL：0755-84853750

FAX：0755-84852752

泵浦使用條件規格表

客戶名稱：

客戶電話：

填單日期：

客戶傳真：

項次	項目	單位／數據		備註
1	液體名稱	／結金或硬化 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
2	液體黏度	<input type="checkbox"/>	CPS <input type="checkbox"/> 其他	
3	液體溫度	MAX	°C ;NOR °C ;MIN °C	
4	液體比重	g/cc		
5	液體固形物	<input type="checkbox"/>	% <input type="checkbox"/> 無	
6	指定流量	<input type="checkbox"/>	m ³ /hr <input type="checkbox"/> L/min	
7	指定揚程	<input type="checkbox"/>	M <input type="checkbox"/> kg/cm ²	
8	酸鹼值	PH		
9	泵浦型式	<input type="checkbox"/> 內轉式	<input type="checkbox"/> 外轉式 <input type="checkbox"/> 葉瓣形輪	
10	泵浦材質	<input type="checkbox"/> SUS304#	<input type="checkbox"/> SUS316L <input type="checkbox"/> FC	
11	泵浦口徑			
12	出入口型式	<input type="checkbox"/> 法蘭	<input type="checkbox"/> 牙口 <input type="checkbox"/> 衛生夾接	
13	指定馬力	<input type="checkbox"/> HP	<input type="checkbox"/> KW	
14	馬達型式 (1)	<input type="checkbox"/> 標準型	<input type="checkbox"/> T3安全增防爆型	
15	馬達型式 (2)	<input type="checkbox"/> 屋內型	<input type="checkbox"/> 屋外型	
16	馬達型式 (3)	<input type="checkbox"/> 立式	<input type="checkbox"/> 臥式	
17	馬達電壓	<input type="checkbox"/> 220V	<input type="checkbox"/> 380V <input type="checkbox"/> 440V <input type="checkbox"/> 其他	
18	馬達頻率	<input type="checkbox"/> 50Hz	<input type="checkbox"/> 60Hz	
19	連結型式	<input type="checkbox"/> 皮帶式	<input type="checkbox"/> 聯軸式	
20	安全罩	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	

*液體中如有固形物或液體遇空氣會硬化、結晶或熱固性、光固性…等特性，請務必考慮機械軸封適不適用。